

Localizzatore
portatile con
base magnetica



Descrizione generale:

X-10 MT è un dispositivo telematico con base magnetica dotato di una logica avanzata.

Si distingue per l'ampia gamma di funzionalità configurabili, per la versatilità di utilizzo e per le dimensioni compatte.

Tutto ciò lo rendono unico nel suo genere e facilmente adattabile a diverse tipologie di applicazioni, come per esempio: tracking di veicoli (auto, rimorchi, container, barche, camper, ecc.), di spedizioni ed altro ancora. Grazie alla funzione anti-Jammer è ideale anche come antifurto e localizzatore di backup.

Il basamento magnetico consente un facile fissaggio su superfici metalliche, eliminando i costi di installazione.

X-10 MT è la scelta migliore per applicazioni di tracking portatile.

Il kit include:

- Dispositivo telematico **X-10 MT** con modem EGPRS/LTE Cat M1 e ricevitore GNSS GPS/GLONASS/GALILEO tripla modalità
- Batteria tampone ricaricabile
- Cablaggio combinato (Alimentazione/Ingressi/Uscite)
- Base magnetica per un facile fissaggio su superfici metalliche

Caratteristiche principali:

- Tensione di potenza nominale: 12/24V DC
- Assorbimento massimo di corrente: 1°
- Consumo di corrente (standby mode): $\leq 1\text{mA}$
- Range di temperatura di funzionamento: da -40°C a 85°C
- Uscite open drain 1, 2, 3, 4: 200mA max.
- Batteria di backup ricaricabile
- Modem GSM: 850/900/1800/1900MHz
- Bande LTE: 1/3/8/20
- Range di frequenza bande LTE:
 - . Banda 1 TX 1920-1980MHz / RX 2110-2170MHz
 - . Banda 3 TX 1710-1785MHz / RX 1805-1880MHz
 - . Banda 8 TX 880-915MHz / RX 925-960MHz
 - . Banda 20 TX 832-862MHz / RX 791-821MHz

- Potenza a RF condotta banda GSM (TX 914,39MHz): 32,77dBm
- Potenza a RF condotta banda DCS (TX 1737,78MHz): 30,08dBm
- Potenza a RF condotta bande LTE:
 - . Banda 1 (TX 1920-1980MHz): 21,08dBm
 - . Banda 3 (TX 1710-1785MHz): 21,57dBm
 - . Banda 8 (TX 880-915MHz): 21,71dBm
 - . Banda 20 (TX 832-862MHz): 22,02dBm
- Ricevitore GNSS: GPS, GLONASS, GALILEO tripla modalità
- Programmazione del dispositivo via USB, SMS o TCP/IP
- Gestione Contatore chilometri (GNSS)
- Programmazione sofisticata della funzione Polling
- Report Timer giornaliero (fino a 3 Timer predefiniti al giorno)
- Report Risveglio su movimento, Risveglio periodico e Ingresso in sleep mode
- Programmazione sofisticata della gestione consumi
- Report Trascinamento e Limite di velocità (GNSS)
- Gestione funzionalità anti-Jammer
- Funzione Ingresso Contatore (fino a 4.294.967.295)
- Fino a 12 Uscite virtuali (solo per scopi di programmazione)
- Fino a 100 Funzioni logiche avanzate
- Fino a 30 Bersagli circolari
- Funzione Auto-target
- Fino a 100 Fasce orarie
- Modalità Manutenzione
- G-Sensor 3D integrato (con calibrazione della sensibilità)
- Aggiornamento del firmware da remoto (FTP)

Direttive e conformità:

E24 10R-067403

RoHS
COMPLIANT



Direttiva RED 2014/53/UE